


KFP 20 M12 45 SN7078 (754 238)

- Con perno roscado y tuerca autofijadora



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo art. no. | KFP 20 M12 45 SN7078 754 238 |
|--|--|
| Punto esférico de anclaje Ø | 20 mm |
| Dimensiones | M12 x 45 mm |
| Abertura de llave | 24 mm |
| Sección máx. del cable Cu | 120 mm ² |
| Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,5 s | 33,5 kA |
| Corriente máx. de cortocircuito I _k 1 s | 23,7 kA |
| Normativa | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y de acuerdo con DIN 48088-1 |
| Material del punto de anclaje | E-Cu/gal Sn |
| Material del perno roscado | INOX A2-70 |
| Tuerca hexagonal | DIN 985-M12-8 / gal Zn |
| Par de apriete | 50 ... 65 Nm |
| Peso | 180 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85389099 |
| GTIN | 4013364131309 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.