


## KFP 20 W45M12 SN7024 (706 239)

- Con perno roscado y tuerca autofijadora



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	KFP 20 W45M12 SN7024 706 239
Punto esférico de anclaje Ø	20 mm
Dimensiones	M12 x 30 mm
Abertura de llave	24 mm
Sección máx. del cable Cu	70 mm <sup>2</sup>
Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s	19,5 kA
Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s	13,8 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y de acuerdo con DIN 48088-1
Material del punto de anclaje	E-Cu/gal Sn
Material del perno roscado	INOX A2-70
Tuerca hexagonal	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Par de apriete	50 ... 65 Nm
Peso	227 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364155145
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.