


## KFP 20 W45 M16 45SSM (706 645)

- Con perno roscado y tuerca autofijadora



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo art. no.  | KFP 20 W45 M16 45SSM 706 645                                 |
|--|--|
| Punto esférico de anclaje Ø                          | 20 mm  |
| Dimensiones  | M16 x 45 mm  |
| Abertura de llave                                    | 24 mm  |
| Sección máx. del cable Cu                            | 70 mm <sup>2</sup>   |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA  |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA  |
| Normativa  | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y de acuerdo con DIN 48088-1 |
| Material del punto de anclaje                        | E-Cu/gal Sn  |
| Material del perno roscado                           | INOX A2-70   |
| Tuerca hexagonal                                     | DIN 985-M16-8 / gal Zn                                       |
| Par de apriete                                       | 100 ... 110 Nm   |
| Peso   | 274 g  |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85389099   |
| GTIN   | 4013364004306  |
| UPE  | 1 unidad(es)   |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.